



Eerste Aanval Brand Bestrijding

Motor type	Honda GX 160 4.8 PK benzine motor met elektrische of hand starter
Motor toerental	3600 toeren per minuut
Inhoud brandstoftank	3,6 liter voor 3 uur gebruik bij vol vermogen
Pomp	Zelfaanzuigende membraanpomp
Pomp druk	Ingesteld op 37,5 bar (aanbevolen druk)
Nozzel	Firexpress gepatenteerde dubbele nozzel
Nozzel druk	23 bar bij een pompdruk van 35,5 bar
Gegevens bluslans	104 cm lang, 4 kilogram
Spray Opties	Micro-drops of straal van aangezogen schuim (keuze door bediener)
Stromingsopties	continu of pulserend door bediener
Bereik	15 meter (microdrops en schuim) bij een 50 meter slang
Druppel grote	7 microns - 100 microns
Inhoud watertank	Flexibel, afhankelijk van de aparte extreme watertank
Doorstroming	33 liter per minuut (water), 165 liter per minuut (aangezogen schuim)
Schuim systeem	geïntegreerd systeem met 12 liter schuimtank
Schuim oplossing	3% AFFF (alcoholbestendig) schuim oplossing
Schuim verhouding	1:5
Slang	50 meter ½" slang op haspel met handbediend oprolsysteem
Slangtype	Temperatuur bestendig (-40° C tot +100° C) volgens DIN 20021-T2 en EN 854-2TE normering
Corrosie bestandigheid	Pomp behuizing - poedergecoat aluminium Basisplaat Pomp unit - Roest vrij staal type AISI 304
Accessoires	2e schuimsysteem, Bluslans voor holle ruimte, bluslans met schoonmaak nozzel, vlakke straal adapter voor indringen bosgrond, slang tot max. 100 meter, mogelijkheid om schuimpercentage aan te passen
Afmetingen (L x B x H)	60 x 57 x 42 cm (pomp aangedreven unit) 45 x 54 x 60 cm (slangenhaspel met 50 meter slang)
Gewicht	106 Kg (pomp aangedreven Unit, Slangenhaspel met 50 meter, bluslans)
Brandblus mogelijkheden	Te geruiken voor brandklasse A, B, C, D en E branden getest volgens de EN 3-1 1997 standaard beproefd voor electriciteit branden tot 10.000 volt

maart 2011

Dealer voor de Benelux

PTGoes
Beethovenlaan 54
4462 JH Goes
0031-(0)6 20860501
erik@ptgoes.nl
www.ptgoes.nl

